

COOL ROOF REFLECT GIDS

Revêtement réfléchissant silver pour toits plats augmente la réflexion de la lumière et réduit l'absorption de chaleur, ce qui aide à la réfrigération et à l'économie d'énergie. Dans ce guide, nous vous expliquerons les avantages du produit ainsi que la manière exacte de l'appliquer sur votre toit.



AVANTAGES DE COOL ROOF REFLECT

Un revêtement réfléchissant sur votre toit plat réduit l'absorption de chaleur, diminue les coûts énergétiques liés à la climatisation, prolonge la durée de vie de votre couverture de toit et aide à réduire les coûts de maintenance ainsi que les émissions de CO2. C'est une solution rentable et durable.



Jusqu'à 50%

climatisation réduits

Durée de vie prolongée

de votre toit

Jusqu'à 6°C

plus frais dans le bâtiment

En 2 à 5 ans

votre investissement rentabilisé

Énormes économies

Économisez sur votre énergie

Jusqu'à 20°C

Sur votre toiture

GUIDE POUR PLACER LE PRODUIT

UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE SUR LA FAÇON D'INSTALLER COOL ROOF REFLECT.

Suivez chaque étape attentivement. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler notre service et un collaborateur se fera un plaisir de vous aider.

-5%

Avec le CODE

Summer24

Le guide commence à la page suivante.



1

PRÉPARATION DE VOTRE TOIT

La première étape consiste à préparer la surface avant d'appliquer Cool Roof Reflect. Il est essentiel de nettoyer soigneusement la surface. Elle doit être sèche et exempte de poussière, de saleté et d'autres contaminants. Vous pouvez également appliquer une couche primaire (Schütz Roofprimer) pour créer une nouvelle base propre sur votre toit. Cette primaire assure une meilleure adhérence du revêtement Cool Roof Reflect et prolonge la durée de vie de votre toit. Laissez la primaire sécher complètement avant d'appliquer Cool Roof Reflect pour des résultats optimaux.



2

RÉPARATION DE VOTRE TOIT SI NÉCESSAIRE.

Pour une réparation optimale, il est nécessaire de réparer les dommages éventuels du toit. Utilisez un produit d'étanchéité liquide (Schütz Elastic Rubber Coating) pour réparer les petites fissures et crevasses sur votre toit. Pour des dommages plus profonds et visibles, il est recommandé de les remplir avec une pâte de réparation (Schütz Mastique Réparation). Assurez-vous que toutes les réparations sont complètement sèches avant de passer aux étapes suivantes. Cette préparation garantit une application durable et efficace du revêtement Cool Roof Reflect en Silver, protégeant votre toit à long terme et optimisant sa réflectivité.



3

PRÉPARATION COOL ROOF REFLECT

Maintenant que la surface est prête, vous devez préparer le produit. Mélangez bien le liquide avant de l'appliquer. Utilisez pour cela un mélangeur. Assurez-vous que les particules d'aluminium au fond du pot soient bien mélangées avec le solvant. Cela garantit une répartition uniforme des particules d'aluminium et optimise la réflectivité et les performances du revêtement Cool Roof Reflect. Un mélange bien homogène assure la meilleure protection et réflexion de votre toit, contribuant ainsi à une plus longue durée de vie.



4

PLACEMENT COOL ROOF REFLECT

Pour un résultat optimal, appliquez le produit en deux couches, avec un intervalle de deux heures, en fonction de la température. La première couche doit être sèche avant d'appliquer la seconde. Utilisez un rouleau, un pinceau (sans frotter trop fort) ou un pistolet pulvérisateur. Appliquez une fine couche sans l'étaler. La couche argentée peut être appliquée avec un appareil de pulvérisation : une pression de 120 bars et un diamètre de buse de 0,011 pouce. Assurez-vous d'une répartition uniforme pour une meilleure réflexion et protection de votre toit.



5**INSPECTION & ENTRETIEN**

Enfin, il est important de vérifier que toutes les zones sont bien couvertes par le produit. Il est recommandé d'inspecter régulièrement la surface pour vérifier l'adhérence du produit. Nettoyez votre toit de temps en temps pour maintenir l'efficacité du revêtement Cool Roof Reflect. Un nettoyage régulier garantit que le pouvoir réfléchissant reste optimal et prolonge la durée de vie de votre toit. Vérifiez la présence de saletés et de débris qui pourraient endommager le revêtement et retirez-les pour maintenir votre toit en bon état.

**BESOIN D'UN EXPERT ?**

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR NOS EXPERTS.

Coolroofs propose également une équipe d'experts qui utilisent les meilleurs outils avec leur expérience pour appliquer le revêtement avec précision, assurant ainsi une meilleure efficacité et garantie.

**NOUS
CONTACTER**

+32 493 98 23 53
info@coolroofs.be
www.coolroofs.be